



Super Bee™ 300 LFG

Lavapiezas y desengrasante con base de agua
aprobado por el sector de la aviación



- Potente desengrasante.
- Neutraliza de forma efectiva la superficie del fuselaje tras el decapante de pintura.
- Espuma controlada que se puede utilizar en tanques mezcladores o en lavadoras por rociado.
- No inflamable.
- Los tensoactivos son biodegradables.
- Inofensivo para el acero, el aluminio, el titanio, el magnesio y las aleaciones de cobre.
- Aprobado por Rolls Royce y el sector de la aviación.

PROBLEMA SOLUCIÓN

El detergente forma espuma cuando se usa y se derrama por el suelo

SUPER BEE™ forma muy poca espuma y se ha elaborado para utilizarse en equipos cerrados cuando no se admita la formación de espuma.

No está permitido su uso en el sector de la aviación

SUPER BEE™ está aprobado por Rolls Royce y el sector de la aviación, por lo que se permite su uso en los equipos desengrasantes.

COV a partir de disolventes con base de hidrocarburos

SUPER BEE™ no contiene COV, por lo que es más seguro para el usuario y el medio ambiente

Hay que limpiar una amplia variedad de metales

SUPER BEE™ es inofensivo para el acero, el aluminio, el titanio, el magnesio, las aleaciones de cobre y todo tipo de metales. También limpia plásticos y superficies pintadas.

Super Bee™ 300 LFG

Lavapiezas y desengrasante con base de agua aprobado por el sector de la aviación

ÁREAS DE APLICACIÓN:

- Lavapiezas con base de agua NCH & Pure Solve, Torrent & ADS
- Baños ultrasónicos
- Tanques desengrasantes con base de agua



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Desengrasante acuoso
Aspecto	Líquido transparente a levemente turbio
Olor	Olor del disolvente muy suave
Solubilidad en agua	Soluble
Propiedades espumantes	Baja espumación
COV	0 %
pH de disolución desengrasante	12

INSTRUCCIONES

1. Utilizar un 10 % de la concentración de Super Bee™ en agua. Super Bee™ es más eficaz cuando la máquina está limpia y el anterior producto se ha eliminado completamente antes de utilizarla.
2. Es seguro diluir Super Bee™ hasta el 50 % de la concentración, dependiendo de la suciedad que se tenga que eliminar de la pieza.



Soluciones Técnicas NCH
ESPAÑOLA SL
www.ncheurope.com
Email:
webenquiry.espana@nch.com

MADRID
C/ Francisca Delgado 11,
Escalera 2, 3ª planta, puerta derecha,
Alcobendas 28108
Tel. 91728590

BARCELONA
Regus Sants – Torre N&N
C/ Tarragona 157, 4ª, 08014
Tel. 937889618